



Deutscher Ultraleichtflugverband e. V.

Beauftragter des Bundesministeriums für Verkehr

Gerätekenblatt für Ultraleichtflugzeuge

Titelblatt

Kennblatt Nr.:..... 144/98-1.1 8

Luftsportgeräteart:..... Trike

Muster:..... Swing 582

Baureihe:..... Hazard 12 S / Neuform Prop

Ausgabe Datum:..... 31.10.2011

Letzte Änderung:..... 11.12.2013

I. Allgemeines

1. Muster: Swing 582
2. Baureihe: Hazard 12 S / Neuform Prop
3. Hersteller: AQUILAIR ULM
- Le Site
69620 Theize
Land: FRANKREICH
Tel. +33-960-424848
4. Musterbetreuer: AQUILAIR ULM
- Le Site
69620 Theize
Land: FRANKREICH
Tel. +33-960-424848
5. Inhaber der Musterzulassung: AQUILAIR ULM

II. Zulassungsbasis

1. Rechtsgrundlage: Auf Grund der umfassenden Musterprüfung.
2. Lufttüchtigkeitsforderungen: 01.09.1996
3. Lärmschutzforderungen: LS-UL
4. Dokumente zur Definition: Musterzulassungsunterlagen

III. Technische Merkmale und Betriebsgrenzen

1. Geräteart: Trike
2. Bauweise: Stahlrohrrahmen, geschweißt
3. Antriebseinheit
- a) Motor
- Bezeichnung:..... Rotax 582 UL-DCCI
- Arbeitsverfahren:..... 2-Takt
- Maximale Leistung:..... 48 kW
- Gemischaufbereitung:..... 2 Schiebervergaser, Bing 36
- Ansaugdämpfer:..... OT Rotax
- Schalldämpfer:..... OT Rotax
- Nachschalldämpfer:..... OT Rotax
- b) Getriebe
- Bezeichnung:..... Rotax C
- Bauart:..... Zahnrad
- Untersetungsverhältnis:..... 4 : 1

c) Propeller

Bezeichnung:..... Neuform T
 Anzahl der Blätter:..... 3
 Material der Blätter:..... GFK
 Durchmesser:..... 1,73 m
 Pitch:..... 23° bei mm bzw. 75% Radius
 Blattbreite:..... 119 mm bei mm bzw. 75%Radius
 Max. Drehzahl im Stand:..... 1850 U/min

4. Fläche

Bezeichnung:..... Hazard 12 S
 Segelmaterial:..... Mylar u. Dacron
 Spannweite:..... 9.8 m
 Flügelfläche:..... 12.0 m
 Abspannhöhen:
 h1:..... 0 cm..... Kieltasche
 h2.1:..... cm..... 1. gestützte Segellatte
 h2.2:..... cm..... 2. gestützte Segellatte
 h2.3:..... cm..... 3. gestützte Segellatte
 h2.4:..... cm..... 4. gestützte Segellatte
 h2.5:..... cm..... 5. gestützte Segellatte
 h2.6:..... cm..... 6. gestützte Segellatte
 h2.7:..... 2.5 cm..... 7. gestützte Segellatte
 h2.8:..... 5.0 cm..... 8. gestützte Segellatte
 h2.9:..... 2.5 cm..... 9. gestützte Segellatte
 h3:..... cm..... swivelgestützte Segellatte
 h4b:..... -15.0 cm..... V-Form auf Basis stehend
 h4t:..... cm..... V-Form auf Turm stehend
(alle Maße bezogen auf Kielrohroberkante)

5. Geschwindigkeiten

Bemessungshöchstgeschwindigkeit V_d :..... 135 km/h
 höchstzulässige Geschwindigkeit V_{ne} :..... 135 km/h
 kleinste stetige Geschwindigkeit V_{so} :..... 62 km/h
 Manövergeschwindigkeit V_a :..... 100 km/h

6. Steigen / Lärm

Bestes Steigen
 bei maximaler Abflugmasse:..... 3,5 m/s
 Geschwindigkeit bei bestem Steigen:..... 70 km/h
 Lärmwert:..... 58,9 dBA nach LS-UL

7. Massen / Belastungen

Sicheres pos. Lastvielfaches:..... 4 g
 Sicheres neg. Lastvielfaches:..... 2 g
 Leermasse:..... 197 kg
 max. Zuladung:..... 208 kg
 max. Abflugmasse:..... 405 kg
 max. Abflugmasse bei inst. Rettung:..... 405 kg

8. Anzahl der Sitze:..... 2

9. Kraftstoffmengen:..... 47 Liter
 davon 3 Liter nicht ausfliegbar

10. Rettungsgeräte:..... Es ist ein Rettungsgerät zu verwenden, das eine Anhängelast hat, die mindestens der Abflugmasse entspricht.
Es ist ein Rettungsgerät zu verwenden, dessen Anhängelast mindestens der Abflugmasse entspricht.

11. Schleppkupplung:.....
Sollbruchstelle max. Anhängelast..... kg
Sollbruchstelle max. Prüflast..... kg

IV. Betriebsanweisungen

1. Anweisungen für den Betrieb: Entsprechend dem Handbuch des Musters.

2. Anweisungen für Instandhaltung und Nachprüfung: Entsprechend dem Handbuch des Musters, sowie eine jährliche Nachprüfungspflicht.

V. Ergänzungen:

VI. Beschränkungen:

VII. Bemerkungen: