



Deutscher Ultraleichtflugverband e.V.

Beauftragter des

Bundesministeriums für Verkehr

Gerätekenblatt für

gewichtskraftgesteuerte Ultraleichtflugzeuge

Titelblatt

Kennblatt-Nr.:	10/D150/99-4.4
Muster:	GTE 582 S
Baureihe:	Kiss 450 / Arplastprop
Luftsportgeräteart:	Ultraleichtflugzeug / Trike
Ausgabe Datum:	09.08.2001

I. Allgemeines

- | | |
|-----------------------------------|--|
| 1. Musterbezeichnung: | GTE 582 S |
| 2. Baureihe: | Kiss 450 / Arplastprop |
| 3. Hersteller: | Air Creation
Aerodrome de Lanas
07200 Aubenas (D)
Tel. 0033 / 7593 / 6666 |
| 4. Musterbetreuer: | Flight Team
Lessingstr. 6
D 97072 Würzburg
Tel. 09339-1297 |
| 5. Grundlage der Musterzulassung: | Aufgrund der umfassenden
Musterprüfung. |

II. Zulassungsbasis

- | | |
|-----------------------------------|--|
| 1. Lufttüchtigkeitsanforderungen: | Bauforderungen für
Ultraleichtflugzeuge
des DULV Stand 01.09.1996. |
| 2. Lärmschutzforderungen: | LS - UL |

III. Technische Merkmale und Betriebsgrenzen

- | | |
|-------------------------------------|----------------------------|
| 1. Dokumente zur Definition: | Musterzulassungsunterlagen |
| 2. Baumerkmale: | Trike |
| 3. Antriebseinheit | |
| a) Motor | |
| Bezeichnung: | Rotax 582 |
| Arbeitsverfahren: | 2 Takt |
| Maximale Leistung: | 47 kw |
| Vergaser: | 2 * Bing |
| Ansaugdämpfer: | Ot Rotax |
| Schalldämpfer: | Ot Rotax |
| Nachschalldämpfer: | Ot Rotax |
| b) Getriebe | |
| Bezeichnung: | Rotax C oder E |
| Bauart: | Zahnrad |
| Übersetzungsverhältnis: | 4,0 : 1 |
| c) Propeller | |
| Bezeichnung: | DAS 166/48/4 |
| Anzahl der Blätter: | 4 |
| Material der Blätter: | Gfk |
| Durchmesser: | 1,66 m |
| Pitch bei 75% Radius: | 22° |
| Blattbreite bei 75% Radius: | 115 mm |
| Max. Drehzahl im Stand: | 1650 U/min |
| 4. Schleppkupplung: | Typ Air Creation |
| 5. Geschwindigkeiten | |
| Bemessungshöchstgeschw. V_d : | 80 km/h |
| Höchstzulässige Geschw. V_{ne} : | 100 km/h |
| Kleinste stetige Geschw. V_{so} : | 59 km/h |
| Manövergeschw. V_a : | 80 km/h |

- | | |
|--|---|
| 6. Bestes Steigen bei maximaler Abflugmasse: | 4,5 m/s |
| 7. Massen / Belastungen | |
| Sicheres pos. Lastvielfaches: | 4 g |
| Sicheres neg. Lastvielfaches: | 2 g |
| Rüstmasse: | 182 kg |
| Maximale Zuladung: | 216 kg |
| Maximale Abflugmasse: | 398 kg |
| 8. Anzahl der Sitze: | 2 |
| 9. Kraftstoffmengen: | 60 Ltr. |
| 10. Tragwerk | |
| Bezeichnung: | Kiss 450 |
| Segelmaterial: | Mylar + Dacron |
| Spannweite: | 10,2 m |
| Flügelfläche: | 15,1 m ² |
| 11. Abspannhöhen | |
| Alle Maße bezogen auf Kielrohroberkante | |
| Kieltasche h1: | 0 cm |
| 1. Luffline h2.1: | 16,0 cm |
| 2. Luffline h2.2: | 20,5 cm |
| 3. Luffline h2.3: | 20,5 cm |
| 4. Luffline h2.4: | -- cm |
| 5. Luffline h2.5: | -- cm |
| 6. Luffline h2.6: | -- cm |
| 7. Luffline h2.7: | -- cm |
| 8. Luffline h2.8: | -- cm |
| 9. Luffline h2.9: | -- cm |
| Swivelgestützte Latte h3: | -- cm |
| V- Form auf Basis h4b: | -14,5 cm |
| V- Form auf Turm h4t: | -- cm |
| 12. Zugelassene Rettungsgeräte: | Es ist ein Rettungsgerät zu verwenden, das eine Anhängelast hat, die mindestens der Abflugmasse entspricht. |

IV. Betriebsanweisungen

- | | |
|--|--|
| 1. Anweisungen für den Betrieb: | Entsprechend dem Handbuch des Musters. |
| 2. Anweisungen für Instandhaltung und Nachprüfung: | Entsprechend dem Handbuch des Musters, sowie eine jährliche Nachprüfungspflicht. |

V. Ergänzungen und Beschränkungen

- Luftsportgeräte dieses Musters sind für Flüge nach VFR bei Tag zugelassen.
- Für die Verkehrszulassung eines Luftsportgerätes gelten die am Tage des Zulassungsantrages geltenden Lärmschutzforderungen.
- Für diesen Typ besteht eine Einweisungspflicht durch den Hersteller.