



Deutscher Ultraleichtflugverband e.V.

**Beauftragter des
Bundesministeriums für Verkehr**

**Gerätekenblatt für
gewichtskraftgesteuerte Ultraleichtflugzeuge**

Titelblatt

Kennblatt-Nr.:	10/D153/99-8.1
Muster:	Schönleber Trike 47 kw
Baureihe:	Vento / Pendelprop
Luftsportgeräteart:	Ultraleichtflugzeug / Trike
Ausgabe Datum:	28.04.99

I. Allgemeines

- | | |
|-----------------------------------|---|
| 1. Musterbezeichnung: | Schönleber Trike 47 kw |
| 2. Baureihe: | Vento / Pendelprop |
| 3. Hersteller: | Schönleber
Tremmelhausen
93186 Pettendorf
Tel.: 09404 / 8473 |
| 4. Grundlage der Musterzulassung: | Aufgrund der umfassenden
Musterprüfung. |

II. Zulassungsbasis

- | | |
|-----------------------------------|--|
| 1. Lufttüchtigkeitsanforderungen: | Bauforderungen für Ultraleichtflugzeuge
des DULV Stand 09/96. |
| 2. Lärmschutzforderungen: | LS - UL |

III. Technische Merkmale und Betriebsgrenzen

- | | |
|-------------------------------|----------------------------|
| 1. Dokumente zur Definition: | Musterzulassungsunterlagen |
| 2. Baumerkmale: | Trike |
| 3. Antriebseinheit | |
| a) Motor | |
| Bezeichnung: | Rotax 582 |
| Arbeitsverfahren: | 2 Takt |
| Maximale Leistung: | 47 kw |
| Vergaser: | 2 * Bing |
| Ansaugdämpfer: | OT Rotax |
| Schalldämpfer: | OT Rotax |
| Nachschalldämpfer: | OT Rotax |
| b) Getriebe | |
| Bezeichnung: | --- |
| Bauart: | Poly V Riemen |
| Übersetzungsverhältnis: | 4,1 : 1 |
| c) Propeller | |
| Bezeichnung: | Pendelprop |
| Anzahl der Blätter: | 3 |
| Material der Blätter: | Gfk |
| Durchmesser: | 209 cm |
| Pitch bei 75% Radius: | 16° |
| Blattbreite bei 75% Radius: | 100 mm |
| Max. Drehzahl im Stand: | 1500 U/min |
| 4. Schleppkupplung: | Typ Schönleber |
| 5. Geschwindigkeiten | |
| Bemessungshöchstgeschw. Vd: | 80 km/h |
| Höchstzulassungsgeschw. Vne: | 100 km/h |
| Kleinste stetige Geschw. Vso: | 60 km/h |
| Manövergeschw. Va: | 80 km/h |

- | | |
|--|---|
| 6. Bestes Steigen bei maximaler Abflugmasse: | 3,2 m/s |
| 7. Massen / Belastungen | |
| Sicheres positives Lastvielfaches: | 4g |
| Sicheres negatives Lastvielfaches: | 2g |
| Rüstmasse: | 180 kg |
| Maximale Zuladung: | 220 kg |
| Maximale Abflugmasse: | 400 kg |
| 8. Anzahl der Sitze: | 2 |
| 9. Kraftstoffmengen: | 2 * 20 Ltr. |
| 10. Tragwerk | |
| Bezeichnung: | Vento |
| Segelmaterial: | Dacron |
| Spannweite: | 9,5 m |
| Flügelfläche: | 13,6 qm |
| 11. Abspannhöhen | |
| Alle Maße bezogen auf Kielrohroberkante | |
| Kieltasche h1: | 13,5 cm |
| 1. Luffline h2.1: | 27,0 cm |
| 2. Luffline h2.2: | 32,0 cm |
| 3. Luffline h2.3: | |
| 4. Luffline h2.4: | |
| 5. Luffline h2.5: | |
| Swivelgestützte Latte h3: | 24,0 cm |
| V- Form auf Basis h4b: | 5,0 cm |
| V- Form auf Turm h4t: | 11,0 cm |
| 12. Zugelassene Rettungsgeräte: | Es ist ein Rettungsgerät zu verwenden, das eine Anhängelast hat, die mindestens der Abflugmasse entspricht. |

V. Betriebsanweisungen

- | | |
|--|--|
| 1. Anweisungen für den Betrieb: | Entsprechend dem Handbuch des Musters. |
| 2. Anweisungen für Instandhaltung und Nachprüfung: | Entsprechend dem Handbuch des Musters, sowie eine jährliche Nachprüfungspflicht. |

V. Ergänzungen und Beschränkungen

1. Luftsportgeräte dieses Musters sind für Flüge nach VFR bei Tag zugelassen.
2. Für die Verkehrszulassung eines Luftsportgerätes gelten die am Tage des Zulassungsantrages geltenden Lärmschutzforderungen.
3. Für diesen Typ besteht eine Einweisungspflicht durch den Hersteller.