Deutscher Ultraleichtflugverband e. V.

Beauftragter des Bundesministeriums für Verkehr

Gerätekennblatt für aerodynamisch gesteuerte Ultraleichtflugzeuge

Titelblatt

Kennblatt Nr.:.....788-10 1

Luftsportgeräteart:..... Dreiachs

Muster:.....Skylane

Baureihe:..... Rotax 912 UL 2-Blatt-Verstellprop

Ausgabe Datum:.....28.07.2010

Letzte Änderung:..... 16.10.2026

I. Allgemeines

1. Muster:..... Skylane

2. Baureihe: Rotax 912 UL 2-Blatt-Verstellprop

3. Hersteller:

Air Lony
Petr Lonský
Nové náměstí 702
411 08 Štětí
Land: TSCHECHISCHE REPUBLIK
Tel. +420 608/ 029 816
airlony@airlony.cz /

4. Inhaber der Musterzulassung:

Air Lony
Petr Lonský
Nové náměstí 702
411 08 Štětí
Land: TSCHECHISCHE REPUBLIK
Tel. +420 608/ 029 816
airlony@airlony.cz /

II. Zulassungsbasis

1. Rechtsgrundlage:..... Anerkennung der Musterzulassung ULL-04/2009 der Light Aircraft Association of the Czech Republic mit ergänzender Musterprüfung.

2. Lufttüchtigkeitsforderungen:..... Lufttüchtigkeitsforderungen für aerodynamisch gesteuerte Ultraleichtflugzeuge LTF-UL vom 30. Januar 2003

3. Lärmschutzforderungen:.....LVL vom 1. 8.2004

4. Dokumente zur Definition:..... Type Certificate ULL-04/2009 der LAA, Musterprüfungsunterlagen

III. Technische Merkmale und Betriebsgrenzen

1. Geräteart:..... Dreiachs

2. Baumerkmale

Bauweise..... Holz-Gemischtbauweise
Flügelanordnung.....Hochdecker, abgestrebt
Leitwerksanordnung..... hinten
Leitwerksform.....Kreuzleitwerk
Fahrwerk..... Bugrad
Triebwerksanordnung..... Zug
Sitzplätze.....2

3. Abmessungen

Flügelspannweite..... 8,95 m
Flügelfläche..... 10,57 m^2
Länge..... 6,65 m
Höhe.....2,01 m

4. Ruderausschläge

Querruder (Lage zum Flügel)

Ruderlage

bei Neutralstellung	0
bei Ausschlag nach oben	27 Grad +/- 4 Grad
bei Ausschlag nach unten	12 Grad +/- 2 Grad
Meßpunktentfernung zur Ruderachse	220 mm

Seitenruderausschlag

nach links	30 Grad +/- 4 Grad
nach rechts	30 Grad +/- 4 Grad
Meßpunktentfernung zur Ruderachse	370 mm

Höhenruderausschlag

nach oben	27 Grad +/- 4 Grad
nach unten	17 Grad +/- 2 Grad
Meßpunktentfernung zur Ruderachse	235 mm

Landeklappen

nach oben bis	0 Grad +/- Grad
nach unten bis	37 Grad +/- Grad

5. Antriebseinheit

a) Motor

Bezeichnung:	Rotax 912 UL, A, F
Arbeitsverfahren:	4-Takt
Maximale Leistung:	59,6 kW
Gemischaufbereitung:	2 Gleichdruckvergaser
Ansaugdämpfer:	MK Filter
Schalldämpfer:	Rotax
Nachschalldämpfer:	1 Rotax

b) Getriebe

Bezeichnung:	Rotax
Bauart:	Zahnrad
Untersetzungsverhältnis:	2,27 : 1

c) Propeller

Bezeichnung:	Woodcomp Varia 160 / 2
Anzahl der Blätter:	2
Material der Blätter:	Kunststoff
Durchmesser:	1,60 m
Pitch:	16° bei 600 mm bzw. 75% Radius
Blattbreite:	111 mm bei 600 mm bzw. 75%Radius

6. Geschwindigkeiten

Bemessungshöchstgeschwindigkeit	V_D = 238 km/h
höchstzulässige Geschwindigkeit	V_{NE} = 262 km/h
horizontale Geschwindigkeit bei max. Motordauerleistung	V_H = 220 km/h
Bemessungsgeschwindigkeit für maximale Böen	V_B = 214 km/h
Bemessungsmanövergeschwindigkeit	V_A = 159 km/h
kleinste stetige Geschwindigkeit	V_{SO} = 61 km/h

7. Steigen / Lärm (bei maximaler Abflugmasse)
Bestes Steigen:..... 6,2 m/s
Geschwindigkeit bei bestem Steigen:..... 120 km/h
Lärmwert:..... 58,1 dBA nach LVL vom 1. 8.2004
Propellerdrehzahl..... 2550 U/min

8. Massen / Belastungen / Schwerpunktlage
Sicheres pos. Lastvielfaches:.....4,64 g
Sicheres neg. Lastvielfaches:..... 2,64 g
min. Zuladung:..... kg
max. Abfluggewicht:..... 450 kg
max. Abfluggewicht bei
installiertem Rettungsgerät:..... 472,5 kg

Bereich der zulässigen Schwerpunktlage im Betrieb
max. Vorlage:..... 337 mm
max. Rücklage:..... 445 mm
Leermassen - Schwerpunktlage (mm):.....340 bis 390
Bezugsebene:.....Flügelnase am Rumpfanschluss
Flugzeuglage:..... Rumpfachse horizontal

9. Kraftstoffmengen/Energiespeicher..... 84 Liter Kraftstoff:
davon nicht ausfliegbar..... 84 Liter; davon ausfliegbar 82 Liter

10. Rettungsgerät
GRS 6/473 SD

11. Schlepp
Zugelassen mit Schleppkupplung Typ.....
Maximale Anhängelast:..... kg
Sollbruchstelle..... daN
Maximale Abflugmasse des schleppenden ULs.. kg

IV. Betriebsanweisungen

1. Anweisungen für den Betrieb:
Flug- und Betriebshandbuch Skylane Version 0 vom 01. Juli 2010

2. Anweisungen für Instandhaltung und Nachprüfung:
Entsprechend dem Handbuch des Musters, sowie eine jährliche Nachprüfpflicht.

V. Ergänzungen

VI. Beschränkungen

VII. Bemerkungen

VIII. Ausrüstung

1 Fahrtmesser, 1 Höhenmesser, 1 Kompass, 1 Drehzahmesser, 1 Öldruckmesser, 1, Öltemperaturanzeiger, 1 CHT, 1 EGT