



Deutscher Ultraleichtflugverband e. V.

Beauftragter des Bundesministeriums für Verkehr

Gerätekenblatt für aerodynamisch gesteuerte Ultraleichtflugzeuge

Titelblatt

Kennblatt Nr...... 965-19 1

Muster..... Virus SW 600 D

Baureihe.....Rotax 912 ULS / MTV-33-1-A/170-200

Erstausgabe..... 10.04.2019

Letzte Änderung...23.01.2020

I. Allgemeines

Muster.....	Virus SW 600 D
Baureihe.....	Rotax 912 ULS / MTV-33-1-A/170-200
Hersteller.....	Pipistrel d.o.o. Goriska cesta 50a 5270 Ajdovščina Land: SLOWENIEN Tel. +386 5 620 52 51 info@pipistrel.si / http://www.pipistrel.si
Inhaber der Musterzulassung.....	Pipistrel Vertical Solutions d.o.o. Vipavska cesta 2 5270 Ajdovščina Land: SLOWENIEN Tel. +386 5 36 63 873 info@pipistrel.si / http://www.pipistrel.si

II. Zulassungsbasis

Rechtsgrundlage.....	§1 LuftVZO in Verbindung mit § 10 LuftGerPV
Lufttüchtigkeitsforderungen.....	Lufttüchtigkeitsforderungen für aerodynamisch gesteuerte Ultraleichtflugzeuge LTF-UL vom 15. Januar 2019 (NfL 2-446-19)
Lärmschutzforderungen.....	LVL 2004 vom 1. August 2004 (NfL II-70/04), geändert durch Bek. vom 1. Juni 2017 (NfL 2-349-17) und 7. Juni 2019 (NfL 2-480-19)

III. Technische Merkmale und Betriebsgrenzen

1. Baumerkmale

Bauweise.....	FVK
Flügelanordnung.....	Hochdecker
Leitwerksanordnung.....	hinten
Leitwerksform.....	T-Leitwerk
Fahrwerk.....	Bugrad
Triebwerksanordnung.....	vorn
Sitzplätze.....	2

2. Abmessungen

Flügelspannweite.....	10,71	m
Flügelfläche.....	9,51	m ²
Länge.....	6,5	m
Höhe.....	1,85	m

3. Ruderausschläge

a) Querruder

bei Neutralstellung..... 0°
bei Ausschlag nach oben..... 13 Grad +/- 1 Grad
bei Ausschlag nach unten..... 10 Grad +/- 1 Grad
Meßpunktentfernung zur Ruderachse..... mm

b) Seitenruder

nach links..... 25 Grad +/- 2 Grad
nach rechts..... 25 Grad +/- 2 Grad
Meßpunktentfernung zur Ruderachse..... mm

c) Höhenruder

nach oben..... 25 Grad +/- 2 Grad
nach unten..... 15 Grad +/- 1,5 Grad
Meßpunktentfernung zur Ruderachse..... mm

d) Landeklappen

nach oben bis..... 5 Grad +/- 1 Grad
nach unten bis..... 20 Grad +/- 1,5 Grad
Meßpunktentfernung zur Klappenachse..... mm

4. Antriebseinheit

a) Motor

Bezeichnung..... Rotax 912 S, ULS, FR
Arbeitsverfahren..... 4-Takt
Maximale Leistung..... 73,6 kW
Gemischaufbereitung..... 2 Gleichdruckvergaser
Ansaugdämpfer..... ---
Schalldämpfer..... Pipistrel / Akrapovich
Nachschalldämpfer..... ---

b) Getriebe

Bezeichnung..... Rotax
Bauart..... Zahnrad
Untersetungsverhältnis..... 2,43 : 1

c) Propeller

Bezeichnung..... Mühlbauer MTV-33-1-A/170-200
Anzahl der Blätter..... 2
Material der Blätter..... Holz/GFK-Gemischtbauweise
Durchmesser..... 1,70 m
Verstellmöglichkeit..... Hydraulic Constant Speed

5. Energiespeicher / Kraftstoffmengen

Energiespeicher..... Kraftstoff
Kapazität..... 100 Liter
nicht ausfliegbar..... nicht ausfliegbar: 2 x 2,5 L

6. Rettungsgerät

GRS 6/600 SD, Kennblatt Nr. R10/18-2

7. Lärm (bei maximaler Abflugmasse)

Lärmwert..... 70,0 dBA
Propellerdrehzahl..... 2387 U/min

8. Geschwindigkeiten (alle Angaben in IAS)

Bemessungshöchstgeschwindigkeit..... $V_D = 334$ km/h
höchstzulässige Geschwindigkeit..... $V_{NE} = 301$ km/h
horizontale Geschwindigkeit
bei max. Motordauerleistung $V_H = 222$ km/h
Bemessungsgeschwindigkeit
für maximale Böen..... $V_B = 222$ km/h
Bemessungsmanövergeschwindigkeit..... $V_A = 185$ km/h
kleinste stetige Geschwindigkeit..... $V_{SO} = 83$ km/h
Geschwindigkeit des besten Steigens..... $V_y = 144$ km/h
Steigrate bei V_y $V_x = 5,1$ m/s

9. Massen / Schwerpunkte / Lastvielfache

a) Betrieb

min. Zuladung..... 251 kg
max. Abflugmasse..... 600 kg

Schwerpunktbereich

vordere Grenze..... 267 mm oder % MAC
hintere Grenze..... 356 mm oder % MAC

Sicheres pos. Lastvielfaches..... 4 g
Sicheres neg. Lastvielfaches..... 2 g

b) Wägung

Leermasse..... 349 kg
Leermassen - Schwerpunktlage (mm)..... 270 +/- 20 oder % MAC
Bezugsebene..... Vorderkante Tragfläche (am Rumpf)
Flugzeuglage..... Rumpfachse horizontal am Seitenleitwerk oben und unten
vermittelt

Hinweis

IV. Schleppen

Zugelassen mit Schleppkupplung Typ.....
Maximale Anhängelast..... kg
Sollbruchstelle..... daN
Maximale Abflugmasse des schleppenden ULs..... kg

V. Betriebsanweisungen

1. Anweisungen für den Betrieb
Entsprechend dem Handbuch des Musters.

2. Anweisungen für Instandhaltung und Nachprüfung
Entsprechend dem Handbuch des Musters, sowie eine jährliche Nachprüfpflicht.

VI. Instrumentierung

VII. Ausrüstung

VIII. Ergänzungen

IX. Beschränkungen

X. Bemerkungen