



Deutscher Ultraleichtflugverband e. V.

Beauftragter des Bundesministeriums für Verkehr

Gerätekenblatt für aerodynamisch gesteuerte Ultraleichtflugzeuge

Titelblatt

Kennblatt Nr...... 970-20 5

Muster..... WT 9 600 RG

Baureihe.....914 UL / SR3000/3NBM(KW30/32-UL)

Erstausgabe..... 13.10.2020

Letzte Änderung...27.03.2026

I. Allgemeines

Muster.....WT 9 600 RG

Baureihe..... 914 UL / SR3000/3NBM(KW30/32-UL)

Hersteller..... Aerospool, spol. s.r.o.
Letisková 10
97101 Prievidza
Land: SLOWAKEI

Inhaber der Musterzulassung..... ISS-Aviation GmbH & Co. KG
Riedwiesen 22
74523 Schwäbisch Hall
Land: D

II. Zulassungsbasis

Rechtsgrundlage..... §1 LuftVZO in Verbindung mit §10 LuftGerPV

Lufttüchtigkeitsforderungen..... Lufttüchtigkeitsforderungen für aerodynamisch gesteuerte
Ultraleichtflugzeuge LTF-UL vom 15. Januar 2019 (NfL
2-446-19)

Lärmschutzforderungen..... LVL 2004 vom 1. August 2004 (NfL II-70/04), geändert
durch Bek. vom 1. Juni 2017 (NfL 2-349-17) und 7. Juni
2019 (NfL 2-480-19)

III. Technische Merkmale und Betriebsgrenzen

1. Baumerkmale

Bauweise.....CFK / GFK Vollkunststoff

Flügelanordnung..... Tiefdecker

Leitwerksanordnung..... Heckleitwerk

Leitwerksform..... Kreuzleitwerk

Fahrwerk..... Bugfahrwerk, Einziehfahrwerk

Triebwerksanordnung..... Vorn

Sitzplätze.....2

2. Abmessungen

Flügelspannweite..... 8,9 m

Flügelfläche..... 10,5 m²

Länge..... 6,5 m

Höhe..... 1,9 m

3. Ruderausschläge

a) Querruder

bei Neutralstellung.....	fluchtet mit Flügelprofil	mm
bei Ausschlag nach oben.....	106	mm +/- 5 mm
bei Ausschlag nach unten.....	65	mm +/- 5 mm
Meßpunktentfernung zur Ruderachse.....	252	mm

b) Seitenruder

nach links.....	135	mm +/- 20 mm
nach rechts.....	135	mm +/- 20 mm
Meßpunktentfernung zur Ruderachse.....	320	mm

c) Höhenruder

nach oben.....	112	mm +/- 6 mm
nach unten.....	74	mm +/- 6 mm
Meßpunktentfernung zur Ruderachse.....	240	mm

d) Landeklappen

nach oben bis.....	0	mm +/- 6 mm
nach unten bis.....	181	mm +/- 6 mm
Meßpunktentfernung zur Klappenachse.....	295	mm

Hinweis:

4. Antriebseinheit

a) Motor

Bezeichnung.....	Rotax 914 UL
Arbeitsverfahren.....	4-Takt
Maximale Leistung.....	84,5 kW
Gemischaufbereitung.....	2 Gleichdruckvergaser
Ansaugdämpfer.....	1 / Rotax Airbox
Schalldämpfer.....	1 / Rotax
Nachschalldämpfer.....	---

b) Getriebe

Bezeichnung.....	Rotax
Bauart.....	Zahnrad - Reduktionsgetriebe
Untersetzungsverhältnis.....	2,43 : 1

c) Propeller

Bezeichnung.....	Woodcomp SR3000 / 3NBM (KW30/KW32-UL)
Anzahl der Blätter.....	3
Material der Blätter.....	CFK
Durchmesser.....	1,75 m
Verstellmöglichkeit.....	in flight adjustable

5. Energiespeicher / Kraftstoffmengen

Energiespeicher.....Kraftstoff: Normal, Super, Super Plus, AVGAS
Kapazität.....74-126 Liter
nicht ausfliegbar.....4-6 Liter

6. Rettungsgerät

Junkers Magnum 601 (Kennblattnr. R10/18-1)
R10/18-1 Magnum 601

7. Lärm (bei maximaler Abflugmasse)

Lärmwert.....62,2 dBA
Propellerdrehzahl.....2345 U/min

8. Geschwindigkeiten (alle Angaben in IAS)

höchstzulässige Geschwindigkeit V_{NE}275 km/h

horizontale Geschwindigkeit
bei max. Motordauerleistung V_H260 km/h

Bemessungsgeschwindigkeit
für maximale Böen V_B230 km/h

Bemessungsmanövergeschwindigkeit V_A180 km/h

Höchstgeschwindigkeit bei ausgefahrenen
Klappen V_{FE}140 km/h

kleinste stetige Geschwindigkeit V_{SO}61 km/h

Geschwindigkeit des besten Steigens V_y127 km/h
Steigrate bei V_y7,2 m/s

9. Massen / Schwerpunkte / Lastvielfache

a) Betrieb

min. Zuladung.....70 kg
max. Abflugmasse.....600 kg

Hinweis

Schwerpunktbereich
vordere Grenze.....2689 mm oder 17 % MAC
hintere Grenze.....2824 mm oder 28,5 % MAC

Sicheres pos. Lastvielfaches.....4 g
Sicheres neg. Lastvielfaches.....2 g

b) Wägung

Leermasse..... 327-385 kg
Leermassen - Schwerpunktlage..... 2613 - 2642 mm oder 10,5 - 13 % MAC
Bezugsebene..... 1975 mm vor Brandschott
Flugzeuglage..... Ebener Kabinenrahmen in Längs - und Querrichtung

Hinweis:

Aufgrund verschiedener Kraftstofftankvarianten müssen je nach Tankgröße folgende
Leergewichtsschwerpunktbereiche eingehalten werden:
Standard (74 Liter): 2613 - 2642 mm oder 10,5 - 13 % MAC
XL (100 Liter): 2619 - 2642 mm oder 11,0 - 13 % MAC
XXL (126 Liter): 2625 - 2642 mm oder 11,5 - 13 % MAC

IV. Schleppen

Zugelassen mit Schleppkupplung Typ..... Tost E85	TOST 309000
Maximale Anhängelast [kg].....	
Sollbruchstelle [daN]..... 300	300
Maximale Abflugmasse des schleppenden ULs [kg] 472,5	472,5

V. Betriebsanweisungen

1. Anweisungen für den Betrieb

Entsprechend dem Handbuch des Musters in der jeweils gültigen Fassung.

2. Anweisungen für Instandhaltung und Nachprüfung

Entsprechend dem Handbuch des Musters in der jeweils gültigen Fassung sowie eine jährliche Nachprüfungspflicht.

VI. Instrumentierung

Magnetkompass:
AIRPATH C 2400
SIRS NAVIGATOR

Höhenmesser:
Winter

Fahrtmesser:
Winter EBF

oder

EFIS Dynon Skyview (ersetzt analoge Instrumentierung)
EFIS Garmin (ersetzt analoge Instrumentierung)

VII. Ausrüstung

Entsprechend dem zugehörigen Ausrüstungsverzeichnis.

VIII. Ergänzungen

IX. Beschränkungen

X. Bemerkungen

Winglets an Tragflächen optional.